

Περιορισμένων διαστάσεων, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε διάκενο οροφής 240mm  
 Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι περσίδες των αγωγών προσαγωγής κι επιστροφής είναι ορατές  
 Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας λόγω του DC inverter ανεμιστήρα  
 3 διαφορετικές ταχύτητες ανεμιστήρα προς επιλογή

<b>ΑΝΤΑΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ INVERTER</b>							
<b>Εσωτερική Μονάδα</b>				<b>FDXS25F</b>	<b>FDXS35F</b>	<b>FDXS50F</b>	<b>FDXS60F</b>
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη - Ονομαστική - Μέγιστη	kW		1,3 - 2,4 - 3,0	1,4 - 3,4 - 3,8	1,7 - 5,0 - 5,3	1,7 - 6,0 - 6,5
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη - Ονομαστική - Μέγιστη	kW		1,3 - 3,2 - 4,5	1,4 - 4,0 - 5,0	1,7 - 5,8 - 6,0	1,7 - 7,0 - 8,0
EER / COP	Ψύξη / Θέρμανση			3,48 / 3,52	3,12 / 3,39	3,03 / 3,02	2,82 / 3,02
Ενεργειακή σήμανση (ονομαστική)	Ψύξη / Θέρμανση			A / B	B / C	B / D	C / D
SEER / SCOP	Ψύξη / Θέρμανση			5,08 / 4,19	4,82 / 3,81	5,12 / 3,41	5,50 / 3,51
Ενεργειακή σήμανση (εποχιακή)	Ψύξη / Θέρμανση			A / A	A / A	A / A	A / A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ψύξη / Θέρμανση	kWh		165 / 869	247 / 1066	342 / 1438	382 / 1596
Διαστάσεις	Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm		200 x 750 x 620		200 x 950 x 620	200 x 1150 x 620
Βάρος		kg		21		27	30
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή / Μέση / Χαμηλή	dB(A)	35 / 33 / 27		37 / 35 / 29	38 / 36 / 30
	Θέρμανση	Υψηλή / Μέση / Χαμηλή	dB(A)	35 / 33 / 27		37 / 35 / 29	38 / 36 / 30
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό / Αέριο	mm		6,35 / 9,5		6,35 / 12,7	
Τροφοδοσία ισχύος				1~ 220 - 240V / 50Hz			
<b>Εξωτερική Μονάδα</b>				<b>RXS25K</b>	<b>RXS35K</b>	<b>RXS50K</b>	<b>RXS60K</b>
Διαστάσεις	Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm		550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Βάρος		kg		34		47	48
Παροχή αέρα	Ψύξη	Υψηλή / Χαμηλή	m <sup>3</sup> /min	33,5 / 30,1	36 / 30	50,9 / 48,9	50,9 / 42,4
	Θέρμανση	Υψηλή / Χαμηλή	m <sup>3</sup> /min	28,3 / 25,6		45 / 43,1	46,3 / 42,4
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Υψηλή / Χαμηλή	dB(A)	46 / 43	48 / 44		49 / 46
	Θέρμανση	Υψηλή / Χαμηλή	dB(A)	47 / 44	48 / 45		49 / 46
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Ελάχιστο ~ Μέγιστο	°CDB	-10 ~ +46			
	Θέρμανση	Ελάχιστο ~ Μέγιστο	°CDB	-15 ~ +18		-15 ~ +20	
Ψυκτικό υγρό				R-410A			
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό / Αέριο / Συμπυκνώματα	mm		6,35 / 9,52 / 20		6,35 / 12,7 / 20	
Τροφοδοσία ισχύος				1~ 220 - 240V / 50Hz			